

DISTACCANTE K 829/14 Distaccante per Stampi

GENERALITÀ

K 829/14 è un Distaccante a base acqua idoneo per lo stampaggio di Poliuretano a pelle integrale, elastomeri Poliuretanicici bicomponenti, gel poliuretanicici.

K 829/14 si utilizza sia su stampi in resina che su stampi in acciaio o alluminio.

Conferisce all'articolo stampato una superficie semilucida e uniforme ed una mano morbida.

Idoneo anche per lo stampaggio di articoli verniciati in stampo.

VANTAGGI

- Elevato effetto distaccante.
- Asciugatura rapida.
- Inodore.
- Non infiammabile e non nocivo.
- Finitura semilucida e uniforme.
- Basso accumulo sullo stampo

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Sgrassare accuratamente la superficie dello stampo.
- Applicare a spruzzo con pistola AIRMIX :
 - Ugello diametro da 0,5 a 0,8 mm max.
 - Pressione aria: 1,5 - 2,5 bar.
- Su stampi nuovi o sgrassati applicare inizialmente 3-4 mani
- Applicare una mano di rinfresco dopo ogni stampata

Attenzione: K 829/14 contiene silicani. E' necessario sgrassare accuratamente i manufatti soggetti a successiva verniciatura/incollaggio. Effettuare dei test prima di procedere all'impiego su scala industriale.

IMBALLO

Fusti plastica da Kg. 20 o Kg. 100 netto.